

1 Leverancier: KST kalkzandsteen.
2 Type: KST-lijmblok.
3 #
 \Afmetingen (lxbxh) (mm): 240x300x113.
 \Afmetingen (lxbxh) (mm): 297x120x198.
 \Afmetingen (lxbxh) (mm): 297x150x148.
 \Afmetingen (lxbxh) (mm): 297x150x198.
 \Afmetingen (lxbxh) (mm): 297x214x98.
 \Afmetingen (lxbxh) (mm): 297x214x148.
 \Afmetingen (lxbxh) (mm): 437x69x298.
 \Afmetingen (lxbxh) (mm): 437x100x198.
 \Afmetingen (lxbxh) (mm): 437x100x298.
 \Afmetingen (lxbxh) (mm): 437x120x198.
4 #
 \Maattolerantie (categorie): TLM.
 \Maattolerantie.....
5 #
 \Kleur: wit.
6 #
 \Oppervlak: glad. \Oppervlak.....
7 #
 \Uitvoering: normaal. \Uitvoering: speciaal.
 \Uitvoering:
 OPMERKING: speciaal voor éézijdig schoonmetselwerk.
8 #
 \Begrenzing afwijkingen opgegeven waarden druksterkte
 (NEN-EN 1996-1-1-06): categorie I.
 \Begrenzing afwijkingen opgegeven waarden
 druksterkte.....
9 #
 \Genormaliseerde druksterkte (NEN 6790-05) (klasse):
 CS20.
 \Genormaliseerde druksterkte.....
 OPMERKING: CS20 = 20 N/mm².
10 #
 \Bruto volumieke massa (kg/m³): 1.750 - 1.900.
11 #
 \Wateropneming (% m/m): 10-18.
12 #
 \Vorstbestandheid: dient te voldoen aan NEN-EN 772-18
 en BRL 1004+a04.
 \Vorstbestandheid.....
13 #
 \.....
14 #
 \Hulpstukken:
15 #
 \ - kimsteen, hoogte (mm): 50.
 \ - kimsteen, hoogte (mm): 75.
 \ - kimsteen, hoogte (mm): 100.
 \ - kimsteen, hoogte (mm): 125.
 \ - kimsteen, hoogte.....
16 #
 \.....
17 #
 \Toebehoren:
18 #
 \ - lijmspouwankers. \ - lijmwandankers.
 \ - lijmwandankers dilaterend. \.....
19 #
 \ - ankers.....
20 #
 \.....

