




Naam van het product	KST KALKZANDSTEEN Lijmblokken	
Artikel nummers: 310-320-330-335-340-350-355-360-365		
		
KST KALKZANDSTEEN B.V. Zeusstraat 8 NL-5048 CA Tilburg 06 - 06 KS-01-01 - 0839-CPD-196		
EN 771-2 Categorie I, kalkzandsteen lijmblokken voor in dragend en niet-dragende wanden in binnentoepassing. Werkseitig hergestellte Kalksandsteine der Kategorie I zur Verwendung in tragenden und nichttragenden Mauerwerkskonstruktionen		
Afmetingen Maße	Volgens assortimentsoverzicht	EN 772-16
Configuratie Configuration	Volgens assortimentsoverzicht	EN 772-16
Toleranties Toleranzen	TLM	EN 772-2
Gemiddelde druksterkte Mittlere Druckfestigkeit	CS 20 N/mm ²	EN 771-1
Hechtschuifsterkte Haftscherfestigkeit	Lijmmortel 0,30 N/mm ²	EN 1052-3
Gedrag bij brand Brandverhalten	Euroklasse A1	EN 13501-1
Waterabsorptie Wasseraufnahme	Geen waarde gedeclareerd LNB	EN 772-11
Waterdampdiffusiecoëfficiënt Wasserdampdiffusions-Koeffizient	5/25	EN 1745
Bruto volumieke massa Brutto Trockenrohddichteklasse	1800 kg/m ³ 1600 kg/m ³ - 1800 kg/m ³	EN 772-13
Warmte geleidingscoëfficiënt P = 90% Wärmeleitfähigkeit P = 90%	0,90 W/mK	EN 1745
Vorst-dooi weerstand Frostwiderstand	Geen waarde gedeclareerd LNB	EN 772-18